


## Akcesoria

**Siatki PE do bramek 7,32 x 2,44 m**

Siatki polietylenowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na boiskach zewnętrznych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 7,5 x 2,5 m.

**PN-225** głębokość: 2,0 / 2,0 m **kpl.**

**PN-227** głębokość: 0,8 / 2,0 m **kpl.**

**Siatki PP do bramek 7,32 x 2,44 m**

Siatki polipropylenowe bezwzrostowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na halach sportowych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 7,5 x 2,5 m.

**PN-226** głębokość: 2,0 / 2,0 m **kpl.**

**PN-228** głębokość: 0,8 / 2,0 m **kpl.**

## Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m z przeciwwagą

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Stupki łączące są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. W celu zapewnienia większej stabilności bramki, boczne elementy ramy dolnej wykonane są ze stalowego profilu kwadratowego 50 x 50 mm z zamocowanym profilem aluminiowym wyposażonym w tworzywowe zaczepy siatki, zaś jej tylna część z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, również z tworzywowymi zaczepami siatki. Cynkowane ogniwo pałąki wykonane są z rury stalowej Ø 33mm. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 2,0 m. Mocowana jest do podłoża za pomocą trzech przeciwwag, każda o masie 50 kg, zaczepianych o tylną część ramy dolnej bramki. Bramka jest również dostępna w wariantcie z kotłami pneumatycznymi do transportu. Po ustawieniu bramki w wybranym miejscu koła są podnoszone i bramkę można na nowo obciążyć przeciwwagami. Bramka jest przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”

**PN-149T-1** bramka z przeciwwagą

**szk.**

**PN-149TK-1** bramka z przeciwwagą i kotłami

**szk.**

