

Tablica elektromagnetyczna

- Sposób obsługi: Pióro elektroniczne
- Technologia: elektromagnetyczna
- Wymiary powierzchni roboczej: 160 cm x 120,7 cm
- Wymiary tablicy: 173,5 cm x 134 cm
- Przekątna obszaru roboczego: 79"
- Tryb pracy: 2 osoby
- Powierzchnia tablicy: Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania.
- Rozdzielczość: 4096 punktów (linii) na cal
- Prędkość kursora: 250 cali na sekundę
- Czułość zbliżeniowa tablicy: do 0,5 cm
- Komunikacja: USB, bezprzewodowa RF
- Pasek skrętów: po jednej stronie tablicy
- Waga: 22,7
- Akcesoria opcjonalne: moduł RF, podstawa jezdna
- Akcesoria: USB 5m, 2 pisaki elektromagnetyczne, akumulator, oprogramowanie, uchwyt do montażu tablicy
- Kompatybilność z systemami operacyjnymi Linux, Mac OS, Windows
- Gwarancja: 3 lata, 1 rok akcesoria, bezpłatna rejestracja dodatkowo 2 lata gwarancji
- format tablicy 4:3
- MultiUser - tryb pracy dwóch osób jednocześnie
- możliwość wykorzystania do pracy tabletu Interwrite Mobi
- bardzo trwała i wytrzymała powłoka tablicy
- pozwala na jednoczesną pracę do 9 urządzeń na jednej stronie tablicy
- bardzo proste w obsłudze oprogramowanie Workspace
- tablica umożliwia pracę w trzech trybach: tryb lekcji, tryb biurowy, tryb PC Whiteboard

Projektor:

Jasność: 3000 ANSI lum.

Kontrast: 13000:1

Rozdzielczość: 1024x768

Technologia: DLP

Waga: 2.6 kg

Specyfikacja:

System projekcji	DLP
Rozdzielczość rzeczywista	XGA(1024 x 768)
Jasność	3,000 ANSI Lumenów

Współczynnik kontrastu	13000:1
Wyświetlane kolory	1.07 mld Kolorów
Obiektyw	F = 2.6 f = 6.9 mm
Format obrazu	Natywny 4:3 (5 do wyboru)
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)	0.61
Współczynnik powiększenia	Stały
Moc lampy	190W
Regulacja zniekształcenia trapezowego	1D, Pionowy (Vertical) ± 30 stopni
Przesunięcie projekcji	130% ±5%
Obsługiwana rozdzielczość	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
Częstotliwość pozioma	15 ~ 102KHz
Odświeżanie pionowe	23 ~ 120Hz
Interfejs	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 USB (Type Mini B) x 1 (Download & page up / down) RS232 (DB-9pin) x 1 Wi-Fi
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	287.3 x 114.4 x 232.6 mm
Kompatybilność HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ciężar	2.6 kg (5.73 lbs)
Słyszalny szum	32 / 28 dBA (Normalny / Ekonomiczny)
Zasilanie	AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz
Zużycie energii	Normalne 270W, Uśpienie <0.5W
Języki menu ekranowego czytnika USB	28 języków
Tryby obrazu	Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, (3D), Użytkownik 1 Użytkownik 2
Akcesoria (standardowe)	Pilot / Baterie, Zakrywka Obiektywu Kabel Zasilający, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Szybkiego Uruchomnienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin),
Akcesoria (dodatkowe)	PointWrite: PW02, FingerTouch: PT01, Lampa: 5J.J9A05.001, Mocowanie Sufitowe: CM00G3, Mocowanie Ścienne: WM06G3, Torba: 5J.J3T09.001,

Wsparcie i współpraca 3D

Frame Sequential: Up to 720p, Frame Packing:
Up to 24 Hz 1080p, Side by Side Half: Up to
60Hz 1080p, Top Bottom: Up to 60Hz 1080p,

Uchwyt ścienny

Uchwyt ścienny do montażu projektorów z krótką ogniskową nad tablicą interaktywną.
Regulacja 85 - 135 cm.

Dodatkowe informacje

Zakres regulacji długości	85-135 cm
Rozstaw otworów montażowych projektora	min 5.5 cm, max 30 cm
Regulacja położenia projektora	$\pm 15^{\circ}$ w płaszczyźnie pionowej i poziomej
Maksymalna waga projektora	b.d.