



"N1-1"-nawietrzak okrągły ze stabilizatorem przepływu DN110 Q= 60m3/h przy h=20Pa np NOS110A
"N1-2"-nawiew kratka o wym; 6*50cm w dolnej części drzwi wejściowych
"W1-1"-nasada kominowa Turbowent Tulipan hybrydowy solarny DN150
"W1-2"-podstawa dachowa rurowa dachowa do dachów skośnych DN150
"W1-3"-rura wentylacyjna spiro DN150 ocieplana wełna 30mm L = 175cm
"W1-4"-zawór wywiewny DN150mm
"W1-5"-wentylator wyciągowy np; typ STYL Ø 125 Q = 150m3/h, P=20W
"W1-6"-wentylator wyciągowy np; typ STYL Ø 125 Q = 150m3/h, P=20W

1.01	Sala świetlicy 1	glazura	61,35 m2
1.02	Przedsiónek	glazura	3,46 m2
1.03	Toaleta dla niepełnosprawnych/ damska	glazura	4,57 m2
1.04	Przedsiónek	glazura	1,79 m2
1.05	Toaleta męska	glazura	1,62 m2
1.06	Wiatrołap	terakota	6,84 m2

◁ ∫ ▷				ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA	
				50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl	
Projektant	mgr inż. Piotr Augustynowicz	302/DOŚ/07	Podpis		Data IX.2016
inst.sanit.					skala 1:50
Obiekt: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Kamionna, dz. nr 30/2,				55-080	Nr rysunku
Kamionna					S-11
Temat: Rzut parteru - instalacja wentylacji					