

Legenda:

22*1,0 - instalacja gazowa z rur miedzianych

1. Skrzynka gazowa 30cmx30cmx15cm z zaworem głównym DN20 i reduktorem II st.
2. Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 4,9-22/24 kW typ WHBC Brotje
3. Filtr siatkowy do gazu DN20
4. Zawór kulowy do gazu DN20

ATF	czujnik temp. zewnętrznej QAC34
DWV	zawór trójdrogowy
KP	pompa obiegowa c.o.
MAG	membranowe naczynie wzbiorcze
TKW	zimna woda pitna
TWW	ciepła woda użytkowa
FB	regulator pokojowy RTWC *)

*) wyposażenie dodatkowe

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA
50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

Projektant inst.sanit.	mgr inż. Piotr Augustynowicz	302/DOŚ/07	Podpis		Data IX.2016
					skala ---

Obiekt: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce, dz. nr 61/30
ul. Krótka, 55-080 Górzyce

Temat: Schemat wewnętrznej instalacji gazu

Nr rysunku
S-13