



- UWAGI:**
- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu z rusztowań do elewacji i kontroliować na bieżąco.
 - Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobrać kolorystycznie w odniesieniu do odczyszczonych cegieł oryginalnych
 - Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
 - Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spieku na ceglach i musi ograniczać stopień zacementowania ścian z uwagi na rozległe powierzchniowe zniszczenia lica cegieł i zwiększoną podatność cegły na chłonicie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
 - Malowanie elementów tynkowanych – wyrażana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
 - Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
 - **Przed podniesieniem poziomu nadproża istniejącego za drzwiami frontowymi** w miejscu obecnego drzwi (podniesienie o 49 cm – do wysokości 279 cm od podłogi) **należy sprawdzić możliwość wykonania**. Sprawdzić budowę istniejącego nadproża (ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek, zbadać nośność cegieł. Wypełnienie istniejące może stanowić element usztywniający dwa filary środkowe. Możliwość zmniejszenia wysokości elementu oraz szczegóły rozwiązań uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Instalacja odgromowa – wymiana wg części: instalacje elektryczne

**ELEWACJA FRONTOWA
POLUDNIOWO - ZACHODNIA**

Poszybia opisu	Rodzaj robót
1	Rozbiórki elementów wtórnych
2	Cegła licowa – ocyszczenie i renowacja – wg opisu
3	Ściany licowane cegłą - przemurowania lica. Patrz UWAGI
4	Ściany licowane cegłą - przemurowanie elementów blokowych
5	Ściany licowane cegłą – nadmurowanie warstwy cegły (na płasko) na obu szczytach podstawach czterech akroterionów
6	Odtworzenie gzymsu karnikowego w świetle wtórnie powiększonych okien
7	Parapety zewn. projektowane – cegła klinkierowa na sztorc
8	Parapety zewn. projektowane – płytki klinkierowe w rozmiarze wozówki cegły
9	Tynki zewnętrzne – skucie i wykonanie nowych
10	Tynki zewnętrzne projektowane – opaski i ościeża wtórnych otworów w elewacji tylnej
11	Profile sztukatorskie – pobranie wzoru, skucie i wykonanie nowych
12	Elementy sztukatorskie projektowane z odtworzeniem obrysu oryginalnego elementu
13	Malowanie – farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności kolor Keim 9144 Patrz UWAGI
14	Malowanie – farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności kolor terakoty
15	Elementy terakotowe – renowacja
16	Elementy granitowe – projektowane
17	Elementy żeliwne – renowacja z malowaniem w kolorze grafitowym
18	Okna – wymiana stalowych na nowe, konstrukcja aluminium (w tym okna ppoz.), kolor RAL 7043
19	Drzwi zewnętrzne – wymiana na nowe, konstrukcja aluminiowe kolor RAL 7043
20	Żaluzje wentylacyjne w kolorze grafitowym – montaż po wewnętrznej stronie otworu
21	Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich na wykonane z blachy tytan-cynk
22	Projektowane obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk
23	Uchwyty flagowe projektowane pojedyncze – 2 sztuki, kolor grafitowy
24	Oprawa oświetlenia zewnętrznego projektowana – kolor grafitowy
25	Zabezpieczenia przed ptakami
26	Tablica pamiątkowa projektowana – szkło hartowane na dystansach
27	Wymiana pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna karpówka podwójnie w koronkę, kolor naturalny czerwony
28	Płotki śniegowe ocynk malowane w kolorze pokrycia dachowego
RYSUNKI UWZGLĘDNIAC ŁĄCZNIE Z OPISEM	

INWESTOR: GMINA KATY WROCŁAWSKIE ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wrocławskie tel. +48 (71) 390 72 00 fax +48 (71) 390 72 01 urzed@kатыwroclawskie.pl			
PROJEKTANT: Vertigo Margareta Jarczevska ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław TEL/FAX: +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 083 e-mail: m.jarczevska@poczta.onet.pl			
TEMAT: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"			
ADRES: Katy Wrocławskie dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13 obręb: Katy Wrocławskie, gmina Katy Wrocławskie		IN. UPRZEM.:	
architektura		PODRZ.	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Margareta Jarczevska		04/02/DOLA	
WSPÓŁPRACZ. mgr inż. arch. Katarzyna Gardziej			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maria Macalik		151/78/UW	
STADIUM: PB		Projekt architektoniczno-budowlany	
SKALA: 1:100		DATA: 05.2015	SYMBOL INSTALACJI: MU1502_PB_A01
TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA		IN. INSTALACJI: A-7	