
A
B
C
D
1
17
zasięg dźwigu elementów drewnianych wieży gdy/ami PROMAXON Typ A gr 10mm 540cm
zasięg dźwigu elementów drewnianych wieży gdy/ami PROMAXON Typ A gr 10mm 1460cm
OŚ WIĄZARA WIESZAROWEGO
Z-1A
B0-1A
W-1A
Bs-0
Bs1
M1
T1
Z1
elementy więźby dachowej
oburnowe gdy/ami
PROMAXON Typ A gr 10mm
z zachowaniem 10mm przestrzeni,
dla uzyskania odpowiedniej EI 30
Z2 łatnie/ary
/zastrzał
25 / 41
Z1 łatnie/ary
/zastrzał 25 /25
poz 1.5
T1 łatnie/ary
/zastrzał
25 / 20
poz 1.4
M1 łatnie/ary
poz 1.3
M1 łatnie/ary
mieszak 26x28
poz 1.5.2
M1 łatnie/ary
mieszak 47x20
M1 łatnie/ary
mieszak 47x20
poz 1.5.1
M1 łatnie/ary
nadstaw 26 /30
poz 1.4
P1 łatnie/ary
zastrzał
16 / 20
R-1- ROZPOŁKI
Z4 /25
poz 1.5.3
R-2 łatnie/ary
rozpora
25,5 /47
Z2 łatnie/ary
/zastrzał
25 / 41
Z2 łatnie/ary
/zastrzał
14 / 20
poz 1.4
Bs-0
belka stropowa
Bs1 12/16 (C24) L=3,50m
2x L 19 D/140
TYONG PP2,5/0,4 na zaprawie
cienkowarstwowej nad ściną
wentylacyjną 24x20 B2d
w poziomie +11,64
nowe ściany dociążone
w osiach ściań nośnych poniżej
ściany z bloczków Ytong przewiązać systemowymi
prętami kotwowymi w istniejących ścianach oraz w
każdej spoinie wspólnej nowej ściany
ściany z bloczków Ytong przewiązać systemowymi
prętami kotwowymi w istniejących ścianach oraz w
każdej spoinie wspólnej nowej ściany
belka B1
20x20
+9,51
+8,98
+4,76
+0,00
-0,15
-0,90
-1,48
-2,35
-2,78
-3,05
-3,35
-3,58
-4,20
-4,76
-5,05
-5,35
-5,58
-6,20
-6,76
-7,05
-7,35
-7,58
-8,20
-8,76
-9,05
-9,35
-9,58
-10,20
-10,76
-11,05
-11,35
-11,58
-12,20
-12,76
-13,05
-13,35
-13,58
-14,20
-14,76
-15,05
-15,35
-15,58
-16,20
-16,76
-17,05
-17,35
-17,58
-18,20
-18,76