



- 1) Materiał podłogowy gipsowo szkieletkowy Heacelite Canto, karkiera 17,5 x 20 cm  
Fuga elastyczna w kolorze szary, Ceresit 85 (Grzy (ciężki podłóg))
  - 2) Materiał podłogowy Stone Like SL13, (kolor jasny szary), naturalna 30 x 60 cm  
Fuga elastyczna w kolorze szary 3 mm, Mapei 114 (mirafiori)
- MATERIAŁY I WYKONCZNIENIE SCENIENIE**
- Fuga cementna szara Uralitg 20 30 mm, koksokan Pastel, biało  
Fuga elastyczna w kolorze szary 3 mm, Ceresit Shw 04

- UWAGI**
- przed przysięgnięciem do pracy obłożeniowych sprawdzić wymiary pomieszczeń i lokalizację urządzeń wentylacyjnych
- strumień rozmycia: układ pyłówek sześciokątowych w celu uniknięcia dochlania drobnych frakcji pyłu na dowarce posiada
- frakcje pyłu w zależności od rodzaju w miejscu ubierania
- odległość od pyłu do osłony: 10 cm (niepranyma) - min. 10 cm oraz zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego sułki
- uniwayk, pisyary, muszle, styfony ws standardu opisanego w pkt. 4.13.12. opisu PW
- punkt początkowy dla układania pyłówek podługowych

[illegible]