


ZASTAVLENIE LÓDÍ EL. DREVENNANÝMI DREVO C-27				
ROZMÄR ELEMENTU	PERIMÉTR	HLAŠKA	OBJEM JEDNOTLIVOSTA	OBJEM SUMÁRNÁ
[cm]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
B+1	2,18	8,73	0,031	96
Koridory	6,4	8,73	0,021	48
Bol' podkryškov	6,4	12,57	0,031	16
lyžy	6,4	27,10	0,065	50
sum (všetchny m <sup>3</sup> )				7,18

B1-1 obustronnie nakładki 2x 2,18 (t.C27) mocowane na gwoździe #6  $t=100$  w rozstawie co 10cm w dwóch szereguach rozspanionych o 8cm symetrycznie do osi krokwii, w zależności od stopnia korozji nakładka jednostronna lub obustronna. Przy korozji powłokowej nie większej niż 1 cm ułożą na wysokości tu szorstką jednostonną, przy większej – obustronnie.

W przypadku braku korozji: bez wzmacnienia.



- [illegible]

## LEGENDA

☐ PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA

DREWNO KONSTRUKCYJNE IMPREGNOWANE KLASY C 27  
STAL KONSTRUKCYJNA S135X , OKUCIA CIEŚLISKIE ORAZ ŁĄCZNIKI STALOWE OCYNKOWANE OG  
ELEMENTY OBUDOWY P.POŻ PŁYTY PROMAXON Typ A gr 10mm WRAZ AKCESORIAMI SYTEMOWY

[illegible]