

KĄTY WROCŁAWSKIE - chodnik przy targowisku w kierunku ul. Wolności
o długość $l=156,50$ i szerokość $s = 175,00$ cm ,

Budowa chodnika w miejscowości Kąty Wrocławskie wzdłuż boiska sportowego w kierunku ulicy Wolności będzie przebiegała po terenie utwardzonym. Ze względu, iż warstwy konstrukcyjne położone zostały bezpośrednio na humusie - konieczne będzie usunięcie istniejącej podbudowy i odtworzenie jej w konstrukcji opisanej poniżej. Początek chodnika rozpocznie się w miejscu zakończenia chodnika przy placu targowym przy ul. Zwycięstwa. Chodnik, będzie ograniczony obustronnie obrzeżem $8*30*100$ cm posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15. Materiał po korytowaniu, można wykorzystać do ukształtowania skarpy przy konstrukcji chodnika. Koszt utylizacji, składowania i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót. Po wykonaniu chodnika, należy odbudować zieleni niską - trawniki - jak w opisie w przedmiarze robót. Szerokość pasa do obudowania $2 \times 0,5$ m. Odległość transportowa wynosi $l=15$ km.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Odhumusować, oczyścić teren z darni, materiału mineralnego,
- ✓ Wykonać korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika + zjazdów,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne chodnika (wzór układania dowolny)
- ✓ Ułożenie obrzeża $8*30*100$ cm na ławie z betonu (obustronne obramowanie)
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 15 km
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego,
- ✓ Przełożenie istniejącej kostki betonowej w miejscach włączenia chodnika w ciąg pieszy.
- ✓ Słupki wygradzeniowe - 4 sztuki

Konstrukcja chodnika będzie następująca.

- Kostka betonowa gr. 8 cm (szara) na podsypce piaskowo-cementowej 3:1 o gr. 2-3 cm
- Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr. 15 cm,
- Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Obramowania chodnika od strony terenów zielonych

- Obrzeże betonowe $8*30*100$ cm
- Na ławie betonowej C12/15 gr. min 10 cm

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.