

Jaszkotle – Plac sportowy .

Plac sportowy o powierzchni 100 m² . Szczegółowa lokalizacja placu - zostanie wskazana w dniu przekazania terenu budowy. Nawierzchnia placu z kostki betonowej. Należy wykonać nawierzchnie z kostki o gr.6 cm .Wzór kostki jak kostka chodnika w rejonie placu zabaw.

Wykonawca Robót w miejscu gdzie została zdjęta darni wykona reprofilację koryta do poziomu robót ziemnych , oraz usunie nadmiar ziemi .Należy w ramach reprofilacji zdjąć około 5 cm naziomu.

Po reprofilacji placu , zostanie wykonana konstrukcja placu. Roboty należy zabezpieczyć przed osobami obcymi.

Wykonawca winien tak skalkulować roboty, aby dostosować technologię robót rozbiórkowych do asortymentu robót .

Nie wyklucza się , iż roboty przy krawędzi istniejącego placu należy wykonać ręcznie .

Wszelkie uszkodzenia , które mogą się pojawić będą naprawione przez Wykonawcę na jego koszt i winny być w kalkulowane w ceny jednostkowe, gdyż Zamawiacz nie będzie pokrywał kosztów związanych z niedostosowaniem wykonywanych prac do warunków i asortymentów robót .

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki – po robotach ziemnych zostaną zutylizowane i wywiezione na odległość do 15 km. Istniejący humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach 15km .

Koszt utylizacji , składowania i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Wykonać reprofilację pod warstwy konstrukcyjne placu ,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne placu ,
- ✓ Ułożenie obrzeża 8*30*100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 cm,
- ✓ Odtworzenie pasa zieleni o szerokości min 50 cm za obrzeżem ,
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 15 km lub w miejsce wskazane przez inwestora do 15 km od miejsca robót,

Konstrukcja chodnika będzie następująca:

- ✓ Kostka betonowa gr.6 cm (szara) - jak na istniejącym placu wykonanym w roku 2015 układana - na podsypce piaskowo- cementowej 3 : 1 o gr. 2-3 cm
- ✓ Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15 cm ,
- ✓ Warstwa odsączająca z piasku o gr.10 cm
- ✓ Profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Obramowania chodnika od strony terenów zielonych

- ✓ Obrzeże betonowe 8*30*100 cm ,
- ✓ Ława betonowa C12/15 gr. min 15 cm

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.