

KĄTY WROCŁAWSKIE –Plac parkingowy za budynkiem poczty

Istniejący plac parkingowy za budynkiem poczty wymaga poszerzenia . Jego utwardzona część ażurowymi płytami betonowymi typu Meba została ograniczona trawnikami .

Aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych , należy rozebrać istniejącą wyspę , która w sztuczny sposób , dzieli parking .Wyspa porośnięta darnią i 2- ma krzewami ozdobnymi. W związku z powyższym , należy rozebrać istniejące obramowanie z krawężników betonowych 12*25*75(100) cm , posadowionych na ławie betonowej.

Krawężniki po rozebraniu do utylizacji . Aby zniwelować powierzchnie należy na długości styku nawierzchni - wykonać regulację wysokościową min 1 rzędu płyt Meba.

Po zdjęciu darni i humusu , należy wykonać korytowanie pod warstwy konstrukcyjne parkingu. Zaleca się , aby korytowanie przeprowadzić w sposób ręczny , co ma gwarantować nie uszkodzanie istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt Meba.

Wykonawca winien tak skalkulować roboty, aby dostosować technologię robót rozbiórkowych do asortymentu robót . Wszelkie uszkodzenia , które mogą się pojawić będą naprawione przez Wykonawcę na jego koszt i winny być w kalkulowane w ceny jednostkowe, gdyż Zamawiacz nie będzie pokrywał kosztów związanych z niedostosowaniem wykonywanych prac do warunków i asortymentów robót .

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki – po robotach ziemnych zostaną zutylizowane i wywiezione na odległość do 15 km. Koszt utylizacji , składowania i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Należy opracować i uzgodnić dokumentację ORZ na czas wykonywania robót

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego na ławie betonowej ,
- ✓ Zdjęcie istniejącej darni w miejscu projektowanej konstrukcji z płyt Meba i oczyszczenie terenu z krzewów
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne ,
- ✓ Wykonać nawierzchnie z płyty betonej Meba o gr. 12 cm układanej na mieszance mineralnej 3/6 mm,
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp lub w miejsce wskazane przez inwestora do 15 km od miejsca robót,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego

Konstrukcja placu będzie następująca.

- Płyta betonowa Meba 40x60x12 cm (jak istniejąca)
- Wypełnienie przestrzeni wolnych - mieszanką 3/6 mm ,
- Warstwa podsypki - mieszanka mineralna 3/6 mm, 3-5 cm
- Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.20 cm ,
- Warstwa odsączająca z piasku grubego o gr.15 cm ,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.