

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | ETAP INWESTYCJI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ





OZNACZENIE		DW1*		DW2		DW2*		DW2/EI30		DW3		DW4		DW4/EI30		DW5		DW5/EI30		DW6/EI30			
SCHEMAT																							
wymiar w świetle ościeżnicy	S	80		90		90		90		90		90+30		90+30		90+50(140)		90+50(140)		110+80(190)			
	H	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200			
wymiar otworu	S	92		102		90		102		102		132		132		152		152		205			
	H	207		207		207		207		207		207		207		207		207		207			
ilość sztuk		lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe		
		2	2	30	24	20	15	2	1	7	10	0	3	0	7	0	1	0	1	0	5		
UWAGI		drzwi płytowe		drzwi płytowe		drzwi płytowe		drzwi stalowe pożarowe		drzwi pvc, przeszklone szkłem bezpiecznym		drzwi pvc, przeszklone szkłem bezpiecznym				drzwi podwójne pożarowe		drzwi podwójne przeszklone szkłem bezpiecznym		drzwi podwójne pożarowe dymoszczelne			
		<div>- w skrzydłach drzwiowych oznaczonych * zamontować tuleje nawiewne lub zakupić skrzydła ze szczeliną nawiewną dołem</div> <div>- drzwi oznaczone symbolem "z" to drzwi zewnętrzne</div> <div>- drzwi oznaczone symbole EI30/EI60 to drzwi ppoż.</div> <div>- przed zamówieniem stalarki zmierzyć otwory na budowie</div>																					

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ



OZNACZENIE	W1	W2	W2/EI30	W3	W3/E60
SCHEMAT					
szerokość w świetle otworu	So	110	110	110	220
wysokość w świetle otworu	Ho	110	220	220	220
ilość sztuk	24	26	1	18	1
					okno fix
UWAGI	- Stalarka okienna w kolorze białym - W wszystkich nowoprojektowanych oknach zastosować nawiewniki higrosterowane powietrza - Okna oznaczone symbole EI60 to okna ppoż. - Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie				

DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6
90	90	90+30	90+50	90+70	90+50
200	200	200	200	200	200
102	102	132	152	175	152
207	207	207	207	207	300
lewe 0	prawe 5	lewe 0	prawe 9	lewe 0	prawe 2
drzwi stalowe	drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym	drzwi pvc, przeszklone szkłem bezpiecznym	drzwi stalowe, przeszklone szkłem bezpiecznym	drzwi stalowe, techniczne	drzwi pvc, przeszklone szkłem bezpiecznym
- drzwi oznaczone symbolem "z" to drzwi zewnętrzne - drzwi oznaczone symbole EI30/EI60 to drzwi ppoż. - przed zamówieniem stalarki zmierzyć otwory na budowie					

ZESTAWIENIE FASAD

OZNACZENIE		F1	F2	F3	F4
SCHEMAT					
szerokość w świetle otworu	So	822,5	245	303,5	240
wysokość w świetle otworu	Ho	966	966	966	966
ilość sztuk		1	2	1	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">- Stalarka okienna w kolorze białym- W wszystkich nowoprojektowanych oknach zastosować nawiewniki higrosterowane powietrza- Okna oznaczone symbole EI60 to okna ppoż.- Przed zamówieniem stolarki zmierzyc otwory na budowie			witryna z dwoma oknami apowietrzającymi

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ

OZNACZENIE		P1	P2
SCHEMAT			
szerokość w świetle otworu	So	222	168
wysokość w świetle otworu	Ho	220	220
ilość sztuk		9	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">- Stalarka okienna w kolorze białym- Okna oznaczone symbole EI15 to okna ppoż.- Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Temat inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną.

Adres inwestycji:

Sadków, ul. Szkolna 9, dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67 obr. Sadków

Inwestor i adres:

Gmina Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Projektant:

mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowska

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski

Asystent:

mgr inż. arch. Anna Malawko

Nr uprawnień:

Nr upr. 217/74 Łw

Nr rys.:

PB 09

Podpis:

Data:

x 2015

Skala:

1:100

Podpis: