

KATY WROCŁAWSKE: *Ulica na działce nr 11 AM-8 - szerokość 4,0 m
i długości l= 72,00 m
Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 m*

Zamawiający zamierza wykonać nakładkę bitumiczną na istniejącej podbudowie bitumicznej w Kątach Wrocławskich na działce nr 11 AM-8 o długości l=72,00 m. Odcinek przewidziany do realizacji ma długość l= 72,00 m i jest w dobrym stanie technicznym. Wymaga on jedynie oczyszczenia i drobnych napraw związanych z eksploatacją.

Należy przełożyć istniejący potrójny ściek z kostki kamiennej 16/14 cm i ułożyć go na ławie betonowej. Należy rozebrać elementy placu z kostki kamiennej 9/11 i 14/16 - materiał do zwrotu Zamawiającemu. W miejscu rozebrania kostki - należy wykonać podbudowę z betonu C12/15.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Oczyszczyć podbudowę z BA na całej powierzchni ,
- ✓ Oczyszczyć i uzupełnić ubytki w nawierzchni bitumicznej ,
- ✓ Wykonać regulację infrastruktury technicznej w konstrukcji ulicy (studnia) ,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,5-0,8 kg/m² ,
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z AC 11 S o min. gr. 5 cm ,
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Przełożyć istniejący ściek z kostki kamiennej 14/16 wraz ze spoinowaniem.
- ✓ Rozebrać powierzchnię z kk 9/11
- ✓ Wykonanie podbudowy betonowej w miejscu rozbiórki ,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego - droga gminna

Konstrukcja jezdni będzie następująca .

- ✓ Oczyszczenie podbudowy ,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,5-0,8 kg/m² ,
- ✓ Warstwa nawierzchni z AC 11 S o min. gr. 5 cm ,

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.