

KATY WROCŁAWSKE: Plac na działce 125/5 AM7 o wymiarach 29x16,20m

Zamawiający zamierza położyć dywanik asfaltowy na istniejącej podbudowie betonowej boiska sportowego o wymiarach 29x16,20m.

Istniejąca podbudowa betonowa - posiada dylatacje wykonane w czasie betonowania średni co około 5,00m. Dylatacje te należy przed ułożeniem masy dociąć pilą na głębokość 1/3 wysokości płyty (około 5-7 cm) i wypełnić ją masą zalewową. Na tak zabezpieczoną dylatację należy ułożyć pasek geosiatki na lepiku i zabezpieczyć ją na czas wykonania dywanika z BA mocując ją do powierzchni betonu masą drobnoziarnistą.

Ze względu na konieczność nadania pochylenia płaszczyzny boiska w granicach 1,5 - 2 % - należy istniejący spadek uzyskać "na masie".

Wykonawca ułoży dywanik o grubości na krawędziach nie mniej niż 5,00 cm.

Spadek nawierzchni boiska będzie daszkowy a oś znajdować się będzie w połowie krótszej krawędzi i będzie równoległa do krawędzi dłuższej płyty boiska.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Oczyszczyć płytę boiska z pozostałości mleczka i pyłów
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,5-0,8 kg/m²,
- ✓ Nacięcie i wypełnienie dylatacji
- ✓ Ułożenie geosiatki wraz z jej mocowaniem do płaszczyzny płyty boiska
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z AC 8 S o min. gr. 5 cm,
- ✓ Rozplantować na szerokości 2x 0,75 m warstwę humusu z obsianiem trawą
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Odhumusowanie w miejscu poszerzenia zadarnienia

Konstrukcja jezdni będzie następująca.

- ✓ Oczyszczenie podbudowy betonowej
- ✓ Ułożenie siatki wraz z jej mocowaniem
- ✓ Wykonanie dylatacji
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,5 - 0,8 kg/m²,
- ✓ Warstwa nawierzchni z AC 8 S o min. gr. 5 cm,

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.