

OPIS TECHNICZNY - Sośnica (droga położona na działce nr 119)

– droga o długości $l=23,00$ m i szerokości $s = 4,00$ m.

Zamawiający zamierza wykonać nakładkę bitumiczną w miejscowości Sośnica o długości $l= 23,00$ m i o szerokości $s= 4,00$ m na istniejącej zachowanej w bardzo dobrym stanie podbudowie tłuczniowej.

Podbudowa tłuczniowa wymaga jedynie nadaniu spadku $i = 2\%$ daszkowego w kierunku pobocza .

W tym celu , Wykonawca , dokona korekty na podbudowie tłuczniowej.

W miejscu włączenia z drogą wojewódzką znajduje się nawierzchnia bitumiczna . Należy piłą dociąć krawędź na długości połączenia na głębokość 5 cm. Do rozebrania elementy istniejącej pozostałości podbudowy gruzobetonowej , asfaltowej i kostki kamiennej nieregularnej o powierzchni do $12,00$ m².

W trakcie wykonywania prac, należy wykonać regulację istniejącej infrastruktury technicznej :

-zawory wody w ilości sztuk - 2 ,

-regulacji studni kanalizacji sanitarnej - szt.2 .

Wykonawca w ramach zadania wykona pobocze o szerokości 75 cm i o grubości min 10-12 cm .

Wykonawca w ramach odbudowy pobocza uzupełni go kruszywem nowym o frakcji 0 /63 mm - kruszywo nowe.

Spadek pobocza dostosować do spadku terenu istniejącego.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Wykonać reprofiliację podbudowy tłuczniowej z nadaniem jej właściwego kształtu i spadku ,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,8 - 1,0 kg/m²
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z BA o grubości min. 5 cm
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza (materiał nowy)
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Roboty przygotowawcze zdjęcie warstwy darni i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego

Konstrukcja jezdni będzie następująca .

- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,8 - 1,0 kg/m² ,
- ✓ Warstwa nawierzchni o gr. 5 cm spadek daszkowy wraz z dowiązaniem się do istniejących nawierzchni drogowych
- ✓ pobocze - gr. 10 -12 cm szerokość 75 cm z materiału nowego

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki i ich wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę Robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.