

Zadanie 3. Romnów ul. Wspólna

– droga o długości $l=181,50$ m i szerokości $s=4,00$ m.

Pobocze gruntowe $s=2 \times 0,75$ m

Zamawiający zamierza wykonać nakładkę bitumiczną w miejscowości - Romnów o długości $l=181,50$ m i o szerokości $s=4,00$ m na istniejącej zachowanej w dobrym stanie podbudowie tłuczniowej.

Podbudowa wymaga jedynie nadania spadku $i=2\%$ i oczyszczenia z warstwy ziemi. W tym celu, Wykonawca, aby nie podnosić niwelety dokona profilowania (nadanie spadku jednostronnego podbudowie) Ubytek zostanie uzupełnione kruszywem $0,31,5$ mm w ilości średnio około $2,0$ cm

W miejscu włączenia znajduje się podbudowa bitumiczna. Na długości połączenia zostanie docięta krawędź na głębokość 5 cm. W trakcie wykonywania prac, należy wykonać regulację istniejącej infrastruktury technicznej zawory wody w ilości sztuk - 2 . Studnie kanalizacji sanitarnej w ilości $n=5$ szt Wykonawca wykona pobocze o szerokości 75 cm o grubości min $10-12$ cm, Wykonawca uzupełni pobocze kruszywem nowym o frakcji $0/63$ mm. Konstrukcja istniejących 4-ch wjazdów - do wykonania jak droga główna

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Wykonać reprofiliację podbudowy tłuczniowej z nadaniem jej właściwego kształtu i spadku odcinek o długości w kierunku rowu,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości $0,8 - 1,0$ kg/m²
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z BA o grubości min. 5 cm
- ✓ Rozplantować na szerokości $2 \times 0,75$ m materiał nowy,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza (materiał nowy + pochodzący z korytowania)
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego

Konstrukcja jezdni i wjazdów będzie następująca.

- ✓ Roboty przygotowawcze zdjęcie warstwy darni i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego
- ✓ Skropienie emulsją w ilości $0,8 - 1,0$ kg/m²,
- ✓ Warstwa nawierzchni o gr. 5 cm,
- ✓ pobocze - gr. $10-12$ cm szerokość 75 cm z materiału nowego

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.