

KLĘBOWICE droga gminna na działce nr 7/2 o długości $l= 335,00$ m i szerokości $s= 3,50 -4,00$ m. Pobocze gruntowe jednostronne $s= 0,75$ m

Zamawiający zamierza wykonać remont istniejącej nawierzchni w miejscowości KLĘBOWICE - drogi gminnej na działce nr 7/2 o długości $l= 335,00$ m i szerokości $s= 3,50 -4,00$ m. Pobocze gruntowe jednostronne $s= 0,75$ m

W ramach odrębnego zadania , zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia z brukowca , oraz ułożona warstwa tłuczniowa . Remont nawierzchni polegać będzie na wykonaniu na przygotowanej podbudowie tłuczniowej , dokonanie jej reprofilacji , ułożeniu warstwy bitumu oraz regulacji istniejących krawężników kamiennych. Wykonawca zadania wykona regulację wszelkiej infrastruktury technicznej znajdującej się w konstrukcji jezdni , oraz na swój koszt wymieni wszelkie uszkodzone zawory i zasady , pokrywy studni sanitarnych

Aby dobrze skalkulować wymiany - Wykonawca dokona wizji lokalnej

Zakres prac do wykonania

- ✓ Dokonać reprofilacji istniejącej podbudowy tłuczniowej ,
- ✓ Zagęścić istniejącą podbudowę ,
- ✓ Wyregulować istniejący opornik kamienny przy chodniku z docięciem i uzupełnieniem
- ✓ Wykonać skarpowanie szerokości $0,5 - 0,75$ m w miejscu pobocze gruntowego
- ✓ Rozplantować na szerokości $0,75$ m materiał w celu wykonania pobocza wzmocnionego ,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza (materiał nowy + pochodzący z reprofilacji podbudowy bitumicznej)
- ✓ Ułożyć warstwę nawierzchni bitumicznej na przygotowanym podłożu
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora.
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego - droga gminna

Konstrukcja jezdni będzie następująca .

- ✓ Istniejąca podbudowa - zagęszczona (badania VSS) z nadaniem właściwego spadku poprzecznego
- ✓ Warstwa nawierzchni z BA o gr. 5 cm wraz ze skropieniem,

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.