

PRZEDMIAR ROBÓT				
WOJTKOWICE - chodnik przy drodze gminnej 107179D o szerokości s =1,25- 1,50m i długości l=32,50m				
I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
1	Opis techniczny Przedmiar robót	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg -tyczenie chodnika długość odcinka l=32,500m	km	0,033
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
2	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie obrzeży, oporników betonowych .Materiał do wywozu na odległość do 15 km (wysyp).W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji materiału wraz z opłatami za wysyp. Połączenie chodnik stary - nowy l=2,00m	m	2,00
3	Opis techniczny Przedmiar robót	Przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 6-8 cm na podsypce cem-piaskowej - dowiązanie się do nowego chodnika w drodze F= 2,00 m ²	m ²	2,00
4	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie istniejących elementów - opornika kamiennego w konstrukcji drogi wraz z wywozem na odległość do 15 km i utylizacją l= 15,00 m	m	15,00
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
5	Opis techniczny Przedmiar robót	Koryto o gł do 15 cm wraz z zagęszczeniem pod konstrukcję chodnika Materiał do wywozu na odległość do 15 km (wysyp)-darr , humus do ponownego wbudowania i rozplantowania poza obrzeże. W cenie należy uwzględnić koszt materiału wraz z opłatami za wysyp. F=12,00 * 1,75 +20*1,50 +1,00 =52,00 m ²	m ²	52,00
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
6	Opis techniczny Przedmiar robót	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 15 cm, F=12,00 * 1,5 +20*1,2 +1,00 =43,00m ²	m ²	43,00
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9				
7	Opis techniczny Przedmiar robót	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 6 cm - chodniki.Kostka szara Behaton - jak istniejąca - kontynuacja chodnika z wypełnieniem szczelin piaskiem drobnym - chodnik F=12,00 * 1,5 +20*1,2 +1,00 =43,00m ²	m ²	43,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV-45233000-9				
8	Opis techniczny Przedmiar robót	Oczyszczenie istniejącego przepustu z namułu - namuł do 75 % L= 7,00 m	m	7,00
9	Opis techniczny Przedmiar robót	Oczyszczenie istniejącego rowu wraz z profilowaniem skarpy i przeciwskarpy rowu z namułu do 30 cm L= 27,50 m	m	27,50
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9				
10	Opis techniczny Przedmiar robót	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 L=32,50+1,75=34,25 m	m	34,25
11	Opis techniczny	Krawężniki betonowe 25*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 oraz z robotami ziemnymi.Ziemia z korytowania ręcznego do wywozu na odl. do 15 km L= 32,50m Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy nawierzchnią a nowym krawężnikiem masą bitumiczną na głębokość min 10 cm o szerokości 5-10 cm .Masa w ilości 5kg/mb	m	32,50
12	Opis techniczny	Ułożenie ścieku prefabrykowanego 35* 50*15 w dnie rowu na odcinku od posesji nr 1 w kierunku przepustu z betonu C12/15 L= 15,00 m	m	15,00
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5				
13	Opis techniczny Przedmiar robót	Oznakowanie pionowe	•	•
	a	Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego	kpl.	1,00
	b	Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac	kpl.	1,00