

PRZEDMIAR ROBÓT				
– chodnik w miejscowości SOŚNICA przy drodze gminnej dz.33 o długości 21,00 m i szerokości 1,5 - 2,00 m				
I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
1	Opis techniczny Przedmiar robót	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg -tyczenie chodnika długość odcinka l=21,000m	km	0,021
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
2	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie obrzeży, betonowych 8*30*100 cm .Materiał do wywozu na odległość do 15 km (wysyp). W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji materiału wraz z opłatami za wysyp. Połączenie chodnik stary - nowy l=3,5 m +2,80+2,00+1,50=9,80 m	m	9,80
3	Opis techniczny Przedmiar robót	Przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 6 cm na podsypce cem-piaskowej - dowiązanie się do nowego chodnika w ulicy Jan Pawła II F= 2,00 +2,00= 4,00 m ²	m ²	4,00
4	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozplantowanie mas ziemi pochodzącej z korytowania w celu wyrównania poziomów - obrzeże teren ziemi na szerokości 0,15-0,1 m - średniej grubości s=12 cm F=(19,00-2,80-4,00)* 0,75 = 9,15m ² Rozplantowanie ziemi poza obrzeżem chodnika F=(19,00-2,80-4,00)* 0,75 = 9,15 m ² Wykonanie siewu trawnika z jego pielęgnacją do wzrostu (2 koszenia)	m ²	9,15
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
5	Opis techniczny Przedmiar robót	Koryto zdjęcie humusu i darni o gł do 15 cm wraz z zagęszczeniem Materiał do wywozu na odległość do 15 km (wysyp)-darni , humus do ponownego wbudowania i rozplantowania poza obrzeże. W cenie należy uwzględnić koszt materiału wraz z opłatami za wysyp. F=21,00*2,2 =46,20m ²	m ²	46,20
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
6	Opis techniczny Przedmiar robót	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm F=21,00*2,0 =42,0m ²	m ²	42,00
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9				
7	Opis techniczny Przedmiar robót	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 6 cm - chodniki.Kostka szara Holland z wypełnieniem szczelin piaskiem drobnym - chodnik F=21,00*2,0 =42,0m ²	m ²	42,00
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9				
8	Opis techniczny Przedmiar robót	Krawężniki betonowe 25*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 oraz z robotami ziemnymi.Ziemia z korytowania ręcznego do wywozu na odl. do 15 km L=19,00 m wystające	m	19,00
9	Opis techniczny Przedmiar robót	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 L=18,00+4,00+2,00+2,00 = 26,00 m	m	26,00
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5				
10	Opis techniczny Przedmiar robót	Oznakowanie pionowe	•	•
	a	Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego	kpl.	1,00
	b	Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac	kpl.	1,00

