



Uwagi:
1. Podany teren zweryfikować na budowie.
2. Fundamenty w postaci taw żelbetowych o szerokości 40cm i głębokości wg przekrojów.
3. Zbrojenie taw 4Ø12 A-II strzemionami Ø6 co 25cm A-0, pręty łączyć na zakład o długości min. 30cm.
4. Beton B20, otulina zbrojenia 5cm.
5. Ławy wykonywać bezpośrednio w gruncie, szalować tylko w miejscach w których ława wychodzi ponad otaczający teren.
6. Podłoże gruntowe ławy jest zmienny schodkowo, dostosowany do rozstawu przęseł ogrodzenia.
7. Wykonując fawy należy bezwzględnie przestrzegać min. głębokości posadowienia D=0.80m, głębokość z uwagi na projektowany nasyp jest zmieniona i dochodzi do 2.10m licząc od poziomu wykonanego nasypu.
8. Woda gruntowa nie występuje do podanej posadowienia.
9. Posadowienie projektuje się zakłonie od miejsca na warstwie glin twardoplastycznych. pospółki lub piasków średnich.

PROJEKT ROZBUDOWY CMENTARZA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 42/1 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
INWESTOR	GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
konstrukcje	projektant: inż. Hubert Sabała, Nr upr. 307/98/UW-I 157/94/UW, Piotr Rolkiewicz sprawdzający: inż. Maciej Kehl, Nr upr. DOŚ/BO/2507/01 Piotr Rolkiewicz
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SYMBOL:	140_E_B
DATA:	LUTY 2010
K/1	FUNDAMENT
skala: 1:500	D.P.S. Malachit Sp. z o.o. WROCŁAW, ul. Kętrzyńska 27 tel./fax (071) 325-16-90