

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO opracowany na podstawie przedmiaru robót

– Chodnik przy ul. Zwycięstwa (pl. Targowy - GOKIS). o dł . 22 m i szerokości chodnika s =2,00m

I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość robót
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8						
1	Opis techniczny Przedmiar robót	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg -tyczenie chodnika po dokonaniu robót rozbiórkowych	km	0,022		- zł
		długość odcinka l= 22,00m				
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8						
2	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego posadowionego na ławie gruzobetonowej z wywozem materiału na odległość do 15 km i utylizacją	m	23,50		- zł
		L=22,00 +1,50 = 23,50m				
3	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie obrzeży, oporników betonowych .Materiał do wywozu na odległość do 15 km (wysyp).W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji materiału wraz z opłatami za wysyp.	m	26,00		- zł
		l=4,00 + 22,00 = 26,00 m				
4	Opis techniczny Przedmiar robót	Przełożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej - dowiązanie się do nowego chodnika .	m ²	3,00		- zł
		F=1,50 *2,00 = 3,00 m ²				
5	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie istniejącej nawierzchni istniejącego chodnika z asfaltu lanego i asfaltobetonu o gr do 5 cm. Materiał do wywozu na odległość do 15km (wysyp).W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji materiału wraz z opłatami za wysyp.	m ²	44,00		- zł
		F=22,00 * 2,00=44,00m ²				
6	Opis techniczny Przedmiar robót	Regulacja studni kanalizacji deszczowej znajdującej się pod warstwą chodnika asfaltobetonowego z odbudową elementów (płyta odciążająca + pokrywa żeliwna wraz z pierścieniem)	szt	1,00		- zł
		n=1szt.				
7	Opis techniczny Przedmiar robót	Przebudowa istniejącego wpustu deszczowego wraz z jego regulacją wysokościową i oczyszczeniem przykanalika fi-150 m o dł l=1,75m. Wymiana na nowy fi-500. Materiał do zwrotu inwestorowi.W cenie należy ująć koszty związane z wydobyciem starego wpustu ,robotami towarzyszącymi i odbudową nawierzchni w miejscu wykonywanych prac .	szt	1,00		- zł
		n=1szt.				
8	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozplantowanie mas ziemi w celu wyrównania poziomów - obrzeże teren ziemi na szerokości 0,15-0,20 m - średniej grubości s= 12 cm	m ²	4,40		- zł
		F=22,00* 0,2 = 4,40 m ²				
9	Opis techniczny Przedmiar robót	Prozebranie istniejącej podbudowy gruzobetonowej spod warstwy chodnika o gr 10 cm. Materiał do wywozu na odległość do 15 km (wysyp).W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji materiału wraz z opłatami za wysyp.	m ²	44,00		- zł
		F=22,00* 2= 44,00 m ²				
10	Opis techniczny Przedmiar robót	Rozebranie nawierzchni o gr.8 cm wraz z podbudową bitumiczną o gr do 10 cm i podbudową tłuczniovą o gr 15cm wraz z przycięciem krawędzi piła w miejscu wydobycia krawężnika betonowego. Pas szerokości 20 cm.Materiał dowywozu na odległość do 15 km . W cenie należy uwzględnić utylizację	m ²	4,40		- zł

		F=22,00 * 0,2 =0,44 m ²				
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						- zł
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9						
11	Opis techniczny Przedmiar robót	Koryto wykonywane po zdjęciu warstwy o gł do 10 cm wraz z zagęszczeniem Materiał do wywozu na odległość do 10 km (wysyp). W cenie należy uwzględnić koszt materiału wraz z opłatami za wysyp.	m ²	44,00		- zł
		F=44,00 m ²				
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9						
12	Opis techniczny Przedmiar robót	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	44,00		- zł
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm, F=44,00 m ²				
RAZEM PODBUDOWY						- zł
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9						
13	Opis techniczny Przedmiar robót	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypełnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik	m ²	44,00		- zł
		F=137*1,5-18*1,5 =178,50 m ²				
RAZEM NAWIERZCHNIE						- zł
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9						
14	Opis techniczny Przedmiar robót	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/14	m	22,00		- zł
		L=22,00 m				
15	Opis techniczny Przedmiar robót	Krawężniki betonowe na ławie betonowej z betonu C12/15 wystające raz z wypełnieniem przestrzeni masą zalewową w ilości około 5kg/mb i odbudową nawierzchni w miejscu wykonania krawężnika (światło 12 cm)	m	22,00		- zł
		L=22m				
RAZEM ELEMENTY ULIC						- zł
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5						
16	Opis techniczny Przedmiar robót	Oznakowanie pionowe	•	•	•	•
	a	Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego	kpl.	1,00		- zł
	b	Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac	kpl.	1,00		- zł
RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						- zł
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (netto)						- zł
PODATEK VAT 23 %						- zł
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto)						- zł

słownie :

opracował

