

PRZEDMIAR poddasze

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45262300-4	Betonowanie
45262310-7	Zbrojenie
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7	Kładzenie płytek
45442100-8	Roboty malarskie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej Gniechowice
ADRES INWESTYCJI : ul. Kątecka 59, Gmina Kąty Wrocławskie
INWESTOR : Gmina Kąty Wrocławskie
ADRES INWESTORA : Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bożena Brzostocka , Wojciech Przybyła
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	SST 02.01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <o.p.r.II-1> 0.35*2.20*0.51	m ³ m ³	 0.393	
					RAZEM	0.393
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-01	SST 02.01.00	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3.04*[2.04+0.80*2+1.60*2+1.10+1.23+0.96+1.32+0.64+3.27+2.25]-[1.0*2.10*2]	m ² m ²	 49.334	
					RAZEM	49.334
3 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	SST 02.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych <o.p.r.III-1> 33.0	m ² m ²	 33.000	
					RAZEM	33.000
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	SST 02.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) <o.p.r.III-1> #p.1+#p.2*0.12	m ³ m ³	 6.313	
					RAZEM	6.313
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	SST 02.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km <o.p.r.III-1> Krotność = 10 #p.4	m ³ m ³	 6.313	
					RAZEM	6.313
6 d.1	KNR-W 4-01 0442-02	SST 02.01.00	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej <o.p.r.VI-4> 6.5	m ² m ²	 6.500	
					RAZEM	6.500
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	SST 02.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
8 d.1	KNR AT-22 0101-01	SST 02.01.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.0*[1.5+2.29+1.10+2.29]*2-[0.90*2.10*3]	m ² m ²	 23.050	
					RAZEM	23.050
9 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	SST 02.01.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <o.p.r.XIII-2> 11.75+16.87+26.67+6.47+5.9+[3.27+1.2+2.2+2.2+2.2+2.52+4.74+2.04+2.29+2.55+2.29+2.87+4.66+5.6+2.25+8.72+1.5]*3.04	m ² m ²	 235.772	
					RAZEM	235.772
10 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	SST 02.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych <o.p.r.XIV-5> 67.66-33.00	m ² m ²	 34.660	
					RAZEM	34.660
2	45262500-6		Roboty murarskie i murowe			
11 d.2	KNR-W 4-01 0310-01 z.sz.2.5. 9907	SST 02.02.00	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - materiały z rozbiórki 5.53*0.92*0.92	m ³ m ³	 4.681	
					RAZEM	4.681
12 d.2	KNR-W 4-01 0310-03	SST 02.02.00	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów <o.p.r.II-3> 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
13 d.2	KNR 4-01 0304-01	SST 02.02.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.38*1.15*2.10	m ³ m ³	 0.918	
					RAZEM	0.918
3	45262300-4		Betonowanie			
14 d.3	KNR-W 2-02 0219-05	SST 02.03.00	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - ręczne układanie betonu 1.20*[1.5+3.25+1.76]	m ² rzutu m ² rzutu	 7.812	
					RAZEM	7.812
15 d.3	KNR-W 2-02 0219-06		Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 10 #p.14	m ² rzutu m ² rzutu	 7.812	
					RAZEM	7.812
4	45262310-7		Zbrojenie			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KNR-W 2-02 0259-02	SST 02.04.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane <o.p.r.I-1> 0.080	t t	 0.080	
					RAZEM	0.080
5	45410000-4		Tynkowanie			
17 d.5	KNR-W 4-01 0711-03	SST 02.05.00	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu <o.p.r.XII> #p.13/0.38*2	m2 m2	 4.832	
					RAZEM	4.832
18 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	SST 02.05.00	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <o.p.r.XIII-2> 11.75+16.87+26.67+6.47+5.9+3.04*[3.27+0.92+1.02+0.9+0.55+5.60*2+4.66+4.74+2.52+2.2+2.20*2+2.04+2.29+2.29*2]*2+[1.40*8.72*2]+[1/2*10.66*5.81]-[1.0*2.10*6*2] - #p.19	m2 m2 m2	 373.207 -34.831	
					RAZEM	338.376
6	45410000-4		Tynkowanie <okładziny z płyt g-k>			
19 d.6	KNR 2-02 2003-04	SST 02.06.00	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02(Płyty GKF) <o.p.r.VII> 3.04*[3.27+0.92+1.02+0.90+0.55+2.29*3]-[1.0*2.10*3]	m2 m2	 34.831	
					RAZEM	34.831
7	45421000-4		Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
7.1			Stolarka okienna			
20 d.7.1	NNRNKB 202 1025-04	SST 02.07.00	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW <O8> 1.6*1.9*2	m2 m2	 6.080	
					RAZEM	6.080
21 d.7.1	NNRNKB 202 1025-01	SST 02.07.00	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW <O6, O7> 0.90*0.60*1+0.40*0.70*2	m2 m2	 1.100	
					RAZEM	1.100
22 d.7.1	KNR 0-15 0526-02 analogia	SST 02.07.00	Osadzenie wyłazu dachowego wraz z zamontowaniem kołnierza <O12> 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
7.2			Stolarka drzwiowa			
23 d.7.2	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	SST 02.07.00	Drzwi stalowe pełne <D2 EI30> 1.10*2.10*1	m2 m2	 2.310	
					RAZEM	2.310
24 d.7.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	SST 02.07.00	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu <fabrycznie wykończone> 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
25 d.7.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	SST 02.07.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, z kratką wentylacyjną <D13> 1.0*2.10*4	m2 m2	 8.400	
					RAZEM	8.400
26 d.7.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	SST 02.07.00	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu <fabrycznie wykończone> 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
27 d.7.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	SST 02.07.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <D17, D19> 0.90*2.10*1+1.0*2.10*1	m2 m2	 3.990	
					RAZEM	3.990
28 d.7.2	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	SST 02.07.00	Drzwi stalowe pełne <D18 EI15> 0.90*2.10*2	m2 m2	 3.780	
					RAZEM	3.780
8	45431000-7		Kładzenie płytek			
29 d.8	KNR 0-12 1120-03	SST 02.08.00	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą <o.p.r.VI-4>	m2		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.20*[1.5+3.25+1.76]+1.2*[19*0.164]	m ²	11.551	
					RAZEM	11.551
30 d.8	KNR AT-22 0204-02	SST 02.08.00	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm <o.p.r.XII> #p.8	m ² m ²	23.050	
					RAZEM	23.050
31 d.8	KNR AT-23 0207-03	SST 02.08.00	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm <o.p.r.XIV> 11.75+5.9	m ² m ²	17.650	
					RAZEM	17.650
32 d.8	KNR AT-23 0216-06	SST 02.08.00	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm <o.p.r.XIV-4> [1.02+0.90+0.55+1.02+1.32+0.55+0.50+2.04*2+4.74*2+1.50*2+1.05*2+2.29*4]-[0.90*5]	m m	29.180	
					RAZEM	29.180
9 45442100-8			Roboty malarskie			
33 d.9	KNR AT-31 0501-01 analogia	SST 02.09.00	Nałożenie gruntu pod malowanie. <o.p.r.XIII-2> #p.18+#p.19*2-#p.30	m ² m ²	384.988	
					RAZEM	384.988
34 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	SST 02.09.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania #p.18	m ² m ²	338.376	
					RAZEM	338.376
35 d.9	KNR-W 2-02 1510-05	SST 02.09.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <o.p.r.XIII-2> #p.19*2	m ² m ²	69.662	
					RAZEM	69.662
36 d.9	KNR AT-22 0101-02	SST 02.09.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe <o.p.r.XII> #p.8	m ² m ²	23.050	
					RAZEM	23.050
10 45320000-6			Roboty izolacyjne			
37 d.10	KNR-W 2-02 0612-06	SST 02.10.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho #p.19	m ² m ²	34.831	
					RAZEM	34.831
11 45432114-6			Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
38 d.11	KNR AT-31 0415-03 analogia	SST 02.12.00	Wykonanie ślepych podłóg z płyty OSB # 22 mm <o.p.r.III-1> #p.3	m ² m ²	33.000	
					RAZEM	33.000
12 45450000-6			Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe <BSO>			
12.1			Izolacje termiczne <BSO o.p.r.V>			
39 d.12.1	KNR AT-31 0101-04	SST 02.13.00	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach 3.86*[2.23+7.75+2.23]+[1/2*7.75*1.10]+0.25*[0.90+1.15*5]*3-[0.90*1.15*3] <piętro elew. pół-zach>	m ² m ²	53.276	
					RAZEM	53.276
40 d.12.1	KNR AT-31 0101-06	SST 02.13.00	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach #p.39	m ² m ²	53.276	
					RAZEM	53.276
41 d.12.1	KNR AT-31 0501-01	SST 02.13.00	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach #p.40	m ² m ²	53.276	
					RAZEM	53.276
42 d.12.1	KNR AT-31 0501-03	SST 02.13.00	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach #p.41	m ² m ²	53.276	
					RAZEM	53.276
13 45262100-2			Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
43 d.13	KNR AT-05 1651-02	SST 02.14.00	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m #p.39	m ² m ²	53.276	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	53.276
44 d.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	SST 02.14.00	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:39,40,41,42)			