

Legenda szrafur

- gleba
- nasyp niekontrolowany
- glina piaszczysta
- glina pylasta
- piasek gliniasty
- piasek pylasty
- piasek drobny
- pył

Op - opaska HAKU do nawiercania dla rur PE i PVC
Z - zasuwa kołnierzowa
Zp - zaślepka
R - redukcja
TR - trójnik redukcyjny PE
T - trójnik PE
RO - rura ochronna
T COMBI III(II, I)-E2- trójnik kołnierzowy z zasuwami z trzema(dwoma, jednym) odciekami, typu E2,
ZRK - złączka rurowa kołnierzowa
U - ujęcie
K - kolano
Ks - kołnierz stalowy galwanizowany
Ksp - kołnierz specjalny
Ł - łuk
M - mufa elektrooporowa
Zz - złączki zaciskowe
TK PE - tuleja kołnierzowa PE
TRz - trójnik redukcyjny żeliwny
PE D32 - PE 80 SDR 17 D32 x 2,3

UWAGI:

ASFALT / POBOCZE GRUNTOWE - 1/2 wykopu - asfalt
1/2 wykopu - grunt utwardzony

Odbudowane pobocze należy utwardzić warstwą tłuczniа o grubości 10 cm.

SANGAZ
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA

TEMAT:	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Smołec				NR UMOWY:
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY				SKALA: 1:100/1000
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil podłużny: odc. 1-6, 41-64, 64-152				
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU:
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	08.2007		
ASYSTENT	inż. Katarzyna Panek		08.2007		NR RYS.: 3.1
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Urszula Synowiec	1716/87	08.2007		