Legenda zarzutu

- gleba
- nasypy niekontrolowane
- glina piaszczysta zyslla
- glina zyslla
- piasek gliniasty
- piasek pylasty
- piasek drobny
- żwir

Oznaczenia:
- Op - opaska HAKU do nawiercania dla rur PE i PVC
- Z - zasuwa kołnierzowa
- Zp - zasilepka
- R - redukcja
- TR - trójnik redukcyjny PE
- H - hydrant
- HO - hydrant oznowy
- T COMBI BLE, D-EJ- trójnik kołnierzowy z zaworem z klinem/zworniu, jednym odcinkiem, typu EZ.
- ZWK - zasuwa kołnierzowa
- K - kolano
- K - kolano
- Kk - kołnierz stalowy galwanizowany
- Kop - kołnierz specjalny
- L - łuk
- Ł - łuk
- Zo - zasuwa elektromagnesowa
- Zp - zasuwa elektromagnesowa
- TK PE - trójnik kołnierzowy PE
- TRU - trójnik redukcyjny żeliwny
- PE D32 - PE 80 SDR 17 D32 x 2,3

UWAGI:

ASFALT / POBOCZE GRUNTOWE - 1/2 wykopu - asfalt, 1/2 wykopu - grunt utwardzony

Odbudowane pobocze należy utwardzić warstwą tłuczniu o grubości 10 cm.

	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 85/5, 58-500 JELENIA GÓRA
TEMAT:	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Smolec
NR UMOWY	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
SKALA: 1:500/1000	
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil podłużny: odc. 1-6, 41-64, 64-152
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ	DATA
PODPIS
PROJEKTANT	mgr Inż. Halina Łukaszewska	599/JG	09.2007	
ASYSTENT	Inż. Katarzyna Panek		09.2007	
SPRAWDZAJĄCY	mgr Inż. Urszula Synowiec	171/687	09.2007	
NR PROJEKTU	
NR RYS.	3.1