125 176 Rury ciśnieniowe PE do wody pitnej:
PE 100 SDR 17 D160x9,5 L=660,30m
158 166 Rury ciśnieniowe PE do wody pitnej:
PE 100 SDR 17 D160x9,5 L=99,80m
UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA POPRZECZNE POD DROGAMI
NALEŻY WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ
- PRZECISK Z ZASTOSOWANIEM RURY OCHRONNEJ:
D 160 - RO stal DN 273 x 7,1
D 110 - RO stal DN 273 x 7,1
D 63 - RO stal DN 139,7 x 4,0
D 32 - RO stal DN 88,9 x 4,0
LEGENDA:
projektowana sieć wodociągowa
istniejąca sieć wodociągowa
granica działki
projektowane przyłącza wodociągowe
Op - opłata HAKU do materiału dla rur PE i PVC
Z - zasuwa kołnierzowa
Zp - zasłepka
R - redukcja
TR - trójnik redukcyjny PE
T - trójnik PE
RO - rura ochronna
T DN/ID (t) - 0,5 - trójnik kołnierzowy z zasuwami z przemiałowania, jednym) odsiecznie, typu E2.
U - ugięcie
K - kolano
Ks - kolano z stopy gwarantowany
Ksp - kolano z stopy gwarantowany
L - łuk
M - mufa elektrooporowa
Zz - złącze kołnierzowe
TK PE - trójnik kołnierzowa PE
Z - zawór odpowietrzający
PE D32 - PE 80 SDR 17 D32 x 2,3