



SOU -3/R0/F Nr kat . **7.2** **INCOBEX**
ISO 9001:2000

DANE TECHNICZNE
 Znamionowe napięcie izolacji 500V
 Znamionowe napięcie pracy 230/400V
 Znamionowy prąd ciągły 63A
 Stopień ochrony IP 44
 Klasa ochronności II
 Układ pracy TN

WYPOSAŻENIE		Wolnostojące
		SOU -3/R0/F
1	Obudowa ST 53x88	1
2	Fundament FT- 53	1
3	Wspornik montażowy	8
4	Wyl. różnicowo-prądowy	1
5	Astronomiczny zegar sterujący	1
6	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00	4
7	Wyłącznik nadprądowy S301B 6	1
8	Wyłącznik nadprądowy S301B16	1
9	Stycznik 63A	3
10	Gniazdo wtykowe 1f 16A	1
11	Kanał montażowy	3
12	Przełącznik manewrowy AST	1
13	Wyłącznik nadprądowy S301C 4	3
14	Rozłącznik izolacyjny FR 303 100A	1
Wyposażenie dodatkowe		
15	Uchwyty kablowe	4
16	Kątownik 40 x 20 x 2	1
17	Ochronnik przepięć kl.B+C	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych
 Kable zasilające max 1x 5x70mm
 Kable odpływowe max 35 mm
 Połączenia wykonane linką LGY10

Nr projektu: 003/EL/08	Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 01/2008	SZAFKA OŚWIETLENIA ULIC – KARTA KATALOGOWA
Sprawdził: <i>inż. Paweł Nowotny</i>	Upr.nr 1198/94	01/2008	
Projektant: <i>Mariusz Nowotny</i>	Upr.nr 650/02	01/2008	
NOWAT		41-800 Zabrze ul. Wolności 319/4 +48 32 278-63-68	
			Nr rys. 4